

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

2N External IP Relay (1 output, 1 input)

Artikelnummer: 9137410E

**€341,00**

Incl. 21% BTW

Heb je een intercom nodig om verlichting in te schakelen of een lift op te roepen, maar zijn de geschakelde apparaten ver weg en is het leggen van kab...

Heb je een intercom nodig om verlichting in te schakelen of een lift op te roepen, maar zijn de geschakelde apparaten ver weg en is het leggen van kabels helemaal naar de intercom geen optie? Gebruik een extern IP-relais dat wordt aangestuurd via HTTP-commando's van een 2N IP-intercom of toegangseenheid. Het commando wordt onbeveiligd naar het relais gestuurd. Je kunt ook de IP-relaisingang gebruiken. Sluit bijvoorbeeld een uitgangsknop aan om de uitgang lokaal te schakelen.

Specificaties

- Interface
 - Voeding: 9-28V / max. 460mA DC
 - Netwerk: 10/100 Base-T Ethernet-poort
 - Ondersteunde protocollen: TCP/IP, HTTP, XML, Modbus
- Relaiscontacten
 - Aantal relais: 1
 - Maximale spanning: 240V AC, 30V DC
 - Maximale stroom: 12A
 - Relaismodi: AAN/UIT of gepulseerd (0,1 s tot 1 dag)
- Digitale ingangen
 - Aantal ingangen: 1
 - Type: optisch geïsoleerd
 - Spanningsbereik: 4-26V DC (950uA 4V, 8, 5mA 26V)
 - Ingangsfuncties: monitor, lokale relaisbesturing
- Mechanische eigenschappen

- Bedrijfstemperatuur: -40°C tot 57°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot 85°C
- Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf: 5 tot 95% (niet-condenserend)
- Afmetingen: 36 (b) x 99 (l) x 78 (h) mm (zonder connectors)
- Gewicht: 142 g
- Materiaal: polycarbonaat kunststof

[PDF DATASHEET](#)