

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

2N External IP Relay (2 output, 2 input)

Artikelnummer: 9137413E



€620,00

Incl. 21% BTW

Wilt u een intercom gebruiken om de verlichting in te schakelen of een lift te bellen, maar zijn de apparaten te ver uit elkaar om een directe kabelverbinding te maken?

Wilt u een intercom gebruiken om de verlichting in te schakelen of een lift te bellen, maar zijn de apparaten te ver uit elkaar om een directe kabelverbinding te maken? Kies dan voor een extern IP-relais, dat kan worden bediend met zowel HTTP- als HTTPS-commando's vanaf een 2N IP-intercom of toegangseenheid. HTTPS-ondersteuning zorgt voor een veiligere communicatie en met de IP-relais-ingang kunt u ook apparaten zoals uitgangsknoppen aansluiten om de uitgang lokaal te schakelen.

Specificaties

- 2 elektromechanische relais
- Twee optisch geïsoleerde digitale ingangen
- Peer-to-peer-communicatie tussen modules uit de 4xx-serie
- voor naadloze I/O-deling
- Gebruikersrechten: beheerder, manager, gebruiker
- Programmeerbare taken voor geplande gebeurtenissen of voorwaardelijke logica
- E-mailwaarschuwingen verzenden op basis van door de gebruiker gedefinieerde voorwaarden (ondersteunt versleutelde e-mailservers, zoals Gmail)
- Real-time klok met NTP-serversynchronisatie
- Automatische aanpassing aan zomertijd en schrikkeljaar
- Aanpasbare web gebaseerde bedieningspagina
- BASIC-scriptondersteuning voor geavanceerde flexibiliteit
- Configureerbare logboekregistratie
- Grafieken (geregistreerde gegevens)
- HTTPS/TLS-versleuteling
- Configuratie van statisch of DHCP IP-adres
- Modbus, SNMP, Remote Service, IP-filtering

- Geen software vereist
- Verwijderbare 14-pins connector voor eenvoudige installatie
- Robuuste behuizing voor montage op DIN-rail/wand

[**PDF DATASHEET**](#)