

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

2N External IP Relay met 4 outputs (PoE)

Artikelnummer: 9137411E

**€491,00**

Incl. 21% BTW

Moet je een apparaat schakelen dat ver weg is van een intercom of lezer? Leg geen meters en meters kabel, maar gebruik een IP-relais. Een 2N IP-interc...

Moet je een apparaat schakelen dat ver weg is van een intercom of lezer? Leg geen meters en meters kabel, maar gebruik een IP-relais. Een 2N IP-intercom of toegangseenheid stuurt een HTTP-commando naar het externe relais, dat vervolgens het aangesloten apparaat bedient. Het commando wordt onbeveiligd verzonden, dus we raden aan het externe relais te gebruiken om verlichting te bedienen of een lift op te roepen.

Specificaties

- Interface
 - Voeding: PoE klasse 1, of 5 V
 - Netwerk: 10/100 Base-T Ethernetpoort
 - Ondersteunde protocollen: TCP/IP, HTTP, XML, Modbus
- Relaiscontacten
 - Aantal relais: 4
 - Maximale spanning: 28V AC
 - Maximale stroom: 3A
 - Relaismodi: AAN/UIT of gepulseerd (0,1 s tot 1 dag)
- Mechanische eigenschappen
 - Bedrijfstemperatuur: -40°C tot 57°C
 - Afmetingen: 36 (b) x 99 (l) x 78 (h) mm (zonder connectors)
 - Gewicht: 142 g
 - Materiaal: polycarbonaat kunststof

[PDF DATASHEET](#)