

**VoIP en Mobiel**

Vlakdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@voipenmobiel.nl  
088-5017601

**2N IP Verso - 13.56MHz secured card RFID reader NFR ready**

Artikelnummer: 9155086

**€378,00**

Incl. 21% BTW

**De 13,56 MHz RFID-kaartlezer wordt gebruikt voor het uitlezen van beveiligde RFID-kaart-ID's in de 13,56 MHz-bandbreedte.**

De 13,56 MHz RFID-kaartlezer wordt gebruikt voor het uitlezen van beveiligde RFID-kaart-ID's in de 13,56 MHz-bandbreedte.

**Specificaties**

- De module bevat twee busconnectoren voor de 2N Access Unit 2.0-bus.
- Deze twee connectoren zijn volledig uitwisselbaar en kunnen zowel worden gebruikt als ingangen vanaf de hoofdunit of als uitgangen naar andere modules.
- Als deze module de laatste op de bus is, blijft één van de connectoren ongebruikt.
- De module wordt geleverd met een 220 mm lange verbindingskabel.

**Ondersteunde RFID-kaarten 13,56 MHz**

- ISO14443A (MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire alleen CSN)
- PicoPass (HID iClass CSN, Picopass)
- FeliCa (Standard, Lite)
- ST SR (SR, SRI, SRIX)
- HID PAC (HID SEOS, HID iClass SE, iClass SR, HID MIFARE DESFire met SIO, HID MIFARE Classic met SIO)
- My2N
- 2N PICard

**Inhoud verpakking**

- 2N Access Unit 2.0
- Eigendomscertificaat
- Quick Start-handleiding
- Inbussleutel

[PDF DATASHEET](#)