

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

AXIS A9210 Network I/O Relay Module

Artikelnummer: 1120303

**€464,00**

Incl. 21% BTW

Netwerk I/O- en relaismodule is ontworpen om de systeemfunctionaliteit uit te breiden in IP-gebaseerde beveiligings- en toegangscontrole-installaties....

Netwerk I/O- en relaismodule is ontworpen om de systeemfunctionaliteit uit te breiden in IP-gebaseerde beveiligings- en toegangscontrole-installaties. De module is gebaseerd op open platformen van Axis (VAPIX® en ACAP) en wordt in het 2N-portfolio voornamelijk gebruikt als onderdeel van toegangscontroleoplossingen voor liften.

De AXIS A9210 heeft 10 I/O-poorten (waaronder 2 configureerbare I/O's, 5 bewaakte ingangen en 3 uitgangen) en een relais van vorm C (nat of droog), waarmee signalen van apparaten zoals intercoms, camera's, alarmknoppen en omgevingssensoren kunnen worden geïntegreerd.

De module ondersteunt schaalbare uitbreiding met behulp van multi-drop technologie. Op een enkele AXIS A9210 kunnen maximaal 16 AXIS A9910 uitbreidingsmodules worden aangesloten, waardoor maximaal 128 I/O's en 64 relais mogelijk zijn – allemaal gevoed via een enkele PoE-verbinding.

Specificaties

- Stroomvoorziening
 - 12V DC, max 36W
 - PoE, IEEE802.3at (PoE+, Type 2 Klasse 4)
- Interfaces
 - Configureerbare I/O: 2x configureerbare ingangen of uitgangen
 - Digitale ingang: 0 tot max 30 V DC
 - Digitale uitgang: Open drain, 0 tot max 30 V DC, max 100mA
 - Voeding uit I/O: 1x 12 V DC uitgang, max 50 mA
 - Ingangen: 5x ingang, 0 tot max 30 V DC
 - Uitgangen: 3x uitgang, open drain, max 30 V, 100 mA elk
 - Relais: 1x vorm C relais, NO/NC, max 2 A, max 30 V DC
 - Voeding relais: 12/24 V DC, max 24 W

- RS485: 1x poort, half-duplex, Modbus
- Voeding RS485: 1× 12 V DC uitgang, standaard 200 mA
- Netwerk: Afgeschermd RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T PoE

[**PDF DATASHEET**](#)