

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

Interface Type 3 SIP

Artikelnummer: 30033200

**€708,00**

Incl. 21% BTW

De Interface Type 3 SIP is een zelfkies SIP Interface met deuropenercontact geschikt voor een deurtelefoon met één of twee druktoetsen, geschikt voor ...

De Interface Type 3 SIP is een zelfkies SIP Interface met deuropenercontact geschikt voor een deurtelefoon met één of twee druktoetsen, geschikt voor SIP (VOIP) telefonie.

De Interface Type 3 SIP is een interface die wordt gebruikt in combinatie met een PortaDial deurintercom. Door gebruik te maken van een aparte interface zijn afstanden van honderden meters mogelijk tussen de deurintercom en de interface, ongeacht het type bekabeling.

De interface wordt via het netwerk aangesloten op een SIP PBX (telefooncentrale) of gehost platform.

Specificaties

- Deze interface is eenvoudig te installeren.
- Programmeren is mogelijk via een analoge telefoon of door naar de interface te bellen. De SIP-configuratie vindt plaats via de webinterface.
- De bedrading naar de deurintercom is 2-draads.
- Deurstations die kunnen worden aangesloten op de Type 3 interface:
 - PortaDial M01
 - PortaDial M01-L
 - PortaDial S01
 - PortaDial 1 Galaxy
 - PortaDial 1RVS
 - PortaVision 1 kleur
 - PortaVision 1 kleur roestvrij staal
 - PortaDial Goud
 - PortaVision IP
 - PortaDial 1A S01
 - PortaDial 1A PTS
- Aansluitingen:

- 1 × 2.1mm DC connector
 - 1 × 2-voudige connector voor deurintercom
 - 1 × RJ11 connector voor programmeerapparaat
 - 1 × 2-voudig klemmenblok voor pulscontact
 - 1 × 2-voudig klemmenblok voor deuropener
 - 1 × 2-voudig klemmenblok voor 2e drukknop
 - 1 × RJ45 connector voor netwerkaansluiting
- Afmetingen (B x H x D) in mm
 - 166 × 89 × 160
- Bediening:
- Na het indrukken van een drukknop van de deurintercom belt de interface het geprogrammeerde telefoonnummer. Na het beantwoorden van de oproep wordt een spreek-luisterverbinding tot stand gebracht.
Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op een (zelf te bepalen) knop te drukken.
Als er niet wordt opgenomen, stopt het gesprek na het geprogrammeerde aantal belsignalen.
 - Men kan ook bellen naar de interface om deze te programmeren of om een luisterverbinding te maken met de deurintercom. Dan is het ook mogelijk om de deuropener te activeren met de ingestelde openertoets.