

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

Interface type 6 + expansionbox Software special

Artikelnummer: 30036444

**€968,00**

Incl. 21% BTW

De interface type 6 met koppelkast is een zelf te selecteren interface met deuropenercontacten geschikt voor maximaal 4 deurintercom(s) met één drukknop...

De interface type 6 met koppelkast is een zelf te selecteren interface met deuropenercontacten geschikt voor maximaal 4 deurintercom(s) met één drukknop, geschikt voor een analoge uitbreidingspoort.

Door gebruik te maken van een aparte interface zijn afstanden van honderden meters mogelijk tussen de deurintercom(s) en de interface, ongeacht het type bekabeling.

De interface wordt aangesloten op maximaal vier analoge extensiepoorten van één of meer PABX'en (telefooncentrales) en kan elk telefoonnummer kiezen.

Specificaties

- Deze interface is eenvoudig te installeren.
- Programmeren is mogelijk via USB met bijbehorende PC-toepassing, met een analoge telefoon of door in te bellen.
- De interface kan worden uitgebreid om te programmeren via LAN (Art. nr. 30038005 € 120,-), met dezelfde PC-applicatie.
- De bekabeling naar de deurintercom is 2-draads.
- Maximaal 4 deurstations met 1 drukknop, 2 deurstations met elk 2 drukknoppen of 1 deurstation met 4 drukknoppen kunnen worden aangesloten op 1 interface.
- De interface is uitgerust met 6 digitale tekstzenders voor o.a. identificatie van de deurintercom.
- De interface is voorzien van 4 netlijnaansluitingen voor het kiezen van een nummer per drukknop of per deurintercom via een eigen toestelpoort. Denk aan gebouwen met meerdere bedrijven met 1 ingang en meerdere bedrijven die allemaal hun eigen telefoonsysteem hebben.
- Deurintercoms die kunnen worden aangesloten op de Type 6 interface:
 - PortaDial M01
 - PortaDial M01-L
 - PortaDial S01
 - PortaDial 1 Galaxy

- PortaDial 1RVS
- PortaVision 1 kleur
- PortaVision 1 kleur roestvrij staal
- PortaDial Goud
- PortaVision IP
- PortaDial 1A S01
- PortaDial 1A PTS
- PortaDial 1B
- PortaVision 1B kleur
- Aansluitingen:
 - 1 × 2.1mm DC connector
 - 1 x USB-aansluiting
 - 1 x RJ11 connector voor programmeerapparaat
 - 4 x RJ11 connector t.b.v. 4 analoge apparaatpoorten.
 - 4 × 2-voudig aansluitblok voor deurintercoms
 - 4 × 2-voudig aansluitblok voor deuropeners.
- Behuizing: RCP200.
- Afmetingen (B x H x D) in mm
 - 213×82,5×185
- Werking:
 - Na het indrukken van de drukknop van een deurintercom belt de interface het geprogrammeerde telefoonnummer. Na het beantwoorden van de oproep wordt een spreek-luisterverbinding tot stand gebracht.
Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon het deuropenercontact activeren door op een (zelf te bepalen) knop te drukken.
Als er niet wordt opgenomen, wordt het volgende nummer gebeld, tot een maximum van 8 bestemmingen.
Men kan ook bellen naar de interface om deze te programmeren of om een luister-spreekverbinding te maken met een deurintercom. Dan is het ook mogelijk om het deuropenercontact te activeren via de ingestelde openertoets.