

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

LANCOM IGS-3128XF

Artikelnummer: 61671

**€2.649,00**

Incl. 21% BTW

Voor industriële bedrijven, infrastructuurleveranciers en exploitanten van kritieke systemen fungeert de LANCOM IGS-3128XF als een betrouwbare distrib...

Voor industriële bedrijven, infrastructuurleveranciers en exploitanten van kritieke systemen fungeert de LANCOM IGS-3128XF als een betrouwbare distributie-instantie voor het intern netwerken van andere switches binnen het netwerk. Met zijn robuuste metalen behuizing, flexibele glasvezelconnectiviteit op alle poorten en uitgebreide temperatuurtolerantie is deze cloud-ready industriële switch bij uitstek geschikt voor veeleisende omgevingen zoals productie, logistiek of energievoorziening. De 28-poorts Gigabit-access switch beschikt over 24x 1G SFP-poorten – waarvan 4 als combipoorten (TP/SFP) kunnen worden gebruikt – en 4x 10G SFP+-poorten voor uplinks en backbone-verbindingen. Voor flexibele voedingsopties wordt de LANCOM IGS-3128XF geleverd met een interne wisselstroomvoeding en een extra connector voor externe gelijkstroomvoedingen. Dankzij de geringe diepte van de behuizing kan het apparaat ruimtebesparend worden geïnstalleerd, met name in compacte verdeelkasten. Met Layer 3 Lite-functionaliteit en ondersteuning voor de LANCOM Management Cloud (LMC) maakt de LANCOM IGS-3128XF een gecentraliseerd en geautomatiseerd beheer van zowel het apparaat als het gehele netwerk mogelijk.

Specificaties

- Industriële Gigabit-access switch met glasvezelondersteuning op alle poorten: 20x 1G SFP-poorten, 4x combopoorten (TP/SFP) en 4x 10G SFP+-poorten
- AC- en DC-ingang voor maximale flexibiliteit bij de keuze van de voeding
- Robuuste metalen behuizing voor betrouwbaarheid in ruwe omgevingen en bij hoge temperaturen (-20 °C tot +55 °C)
- Basis Layer 3-functies zoals statische routing en DHCP-server
- IEEE 802.3az energiebesparingsfunctie – poortdeactivering wanneer er geen gegevens worden overgedragen
- Beveiliging met configureerbare toegangscontrole op alle poorten volgens IEEE 802.1X en toegangscontrolelijsten
- Veilig beheer op afstand via TACACS+, SSH, SSL en SNMPv3

- Cloud-beheerd LAN voor snelle configuratie en eenvoudig beheer via de LANCOM Management Cloud
- IPv6- en IPv4-ondersteuning voor moderne bedrijfsnetwerken
- Inclusief seriële configuratiekabel en IEC-voedingskabel, montagebeugels kunnen worden losgeschroefd
- 5 jaar vervangingservice voor alle componenten

[**PDF DATASHEET**](#)