

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

LANCOM SPSU-250

Artikelnummer: 61499

**€636,00**

Incl. 21% BTW

Deze voedingseenheid is de ideale oplossing voor maximale betrouwbaarheid bij gebruik van de aggregatieswitch-modellen LANCOM XS-5116QF of LANCOM XS-6...

Deze voedingseenheid is de ideale oplossing voor maximale betrouwbaarheid bij gebruik van de aggregatieswitch-modellen LANCOM XS-5116QF of LANCOM XS-6128QF en de access switch-modellen LANCOM GS-4554X of LANCOM GS-4530X in bedrijfskritische netwerkomgevingen. Het biedt de mogelijkheid om de voedingseenheid tijdens bedrijf te verwisselen en biedt zo een zeer beschikbare, redundante voeding voor de switches.

Specificaties

- Voedingseenheid van 250 watt
- Verbeterde failover van de LANCOM XS-5116QF, LANCOM XS-6128QF, LANCOM GS-4554X of LANCOM GS-4530X.
- Hot-swappable – kan tijdens bedrijf worden geplaatst
- Ingangsspanning: 110 VAC en 230 VAC
- Uitgangsspanning: 12 V @20 A
- Overstroombeveiliging
- Overspanningsbeveiliging
- Bescherming tegen te hoge temperatuur
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 50°C
- Niet geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen onder -40°C en boven 70°C

[PDF DATASHEET](#)