

VoIP en Mobiel

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

LANCOM SPSU-750-B2F

Artikelnummer: 61921

**€1.512,00**

Incl. 21% BTW

De betrouwbaarheid van de LANCOM CS-8132F is essentieel voor het waarborgen van maximale beschikbaarheid en operationele stabiliteit in het gehele net...

De betrouwbaarheid van de LANCOM CS-8132F is essentieel voor het waarborgen van maximale beschikbaarheid en operationele stabiliteit in het gehele netwerk. Om de core switch continu van stroom te voorzien, zijn twee verschillende 750 watt voedingen LANCOM SPSU-750-B2F en SPSU-750-F2B beschikbaar, die elk zijn afgestemd op het luchtstroomontwerp van de switchvarianten (front-to-back (F2B) of back-to-front (B2F)). Deze hot-swappable voedingen kunnen tijdens het gebruik worden vervangen, waardoor een consistente, redundante netwerkbeschikbaarheid wordt gegarandeerd.

Specificaties

- 750 watt voedingseenheid voor verbeterde failover van de LANCOM CS-8132F (F2B / B2F)
- Hot-swappable – kan tijdens bedrijf worden geplaatst
- Ingangsspanning: 100 VAC en 240 VAC
- Uitgangsspanning: +12 V 62,5 A, +5Vsb 3 A
- Overstroombeveiliging
- Overspanningsbeveiliging
- Kortsluitbeveiliging
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

[PDF DATASHEET](#)