


VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

LANCOM XS-3550YUP

Artikelnummer: 61891

**€6.654,00**

Incl. 21% BTW

10G multi-Gigabit PoE++ toegangsswitch met stroomredundantie De integratie van Wi-Fi 7 in moderne infrastructuren vereist krachtige LAN-componenten. M...

10G multi-Gigabit PoE++ toegangsswitch met stroomredundantie

De integratie van Wi-Fi 7 in moderne infrastructuren vereist krachtige LAN-componenten. Met zijn acht 10G multi-Gigabit Ethernet-poorten en ondersteuning van de Power over Ethernet-standaard IEEE 802.3bt (PoE++) biedt de 50-poorts access switch LANCOM XS-3550YUP de ideale technische voorwaarden. Hierdoor kunt u PoE-eindapparaten met hoge prestatievereisten aansluiten op de layer 3 lite switch zonder extra elektrische installatie. Met de twee SFP28 glasvezelpoorten profiteert u van 25 Gbps uplink snelheden terwijl u gebruik blijft maken van uw bestaande glasvezelinfrastructuur met hogere bandbreedtes per poort. Redundante, hot-swappable voedingseenheden zorgen voor een verhoogde betrouwbaarheid of een verdubbeling van de PoE-prestaties.

Specificaties

- Multi-Gigabit access switch met 40× 1 Gigabit Ethernet poorten, 8× 10G multi-Gigabit Ethernet poorten en 2× 25G SFP28 uplink poorten
- PoE-ondersteuning volgens IEEE 802.3at (1G-poorten) en IEEE 802.3bt PD-Type 4 (10G-poorten) met maximaal 720 watt PoE-budget (1.440 watt met tweede PSU)
- 1x hot-swappable PSU en een aparte sleuf voor het toevoegen van een tweede PSU
- Non-stop PoE-functie voor continue voeding van aangesloten PoE-apparaten in geval van een software-update
- Ideaal in combinatie met Wi-Fi 7 access points
- Basislaag 3 functies zoals statische routing en DHCP-server
- Beveiliging met configureerbare toegangscontrole op alle poorten volgens IEEE 802.1X en toegangscontrolelijsten
- Beveiligd beheer op afstand via TACACS+, SSH, SSL en SNMPv3
- Cloud-managed LAN voor snelle configuratie en handig beheer via de LMC

- IPv6- en IPv4-ondersteuning voor moderne bedrijfsnetwerken
- 5 jaar vervangingsservice voor alle componenten

Inhoud verpakking

- Snelle referentie hardware (DE/EN)
- Installatiegids (DE/NL)
- Seriële configuratiekabel, 1,5m
- IEC-voedingskabel
- 1x verwisselbare PSU (uitbreidbaar tot 2 PSU's voor redundantie / hoger PoE-budget)
- Twee 19" beugels voor rackmontage

[PDF DATASHEET](#)