

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

M4350-24M4X4V MANAGED SWITCH (MSM4332)

Artikelnummer: MSM4332-100NES

**€7.129,00**

Incl. 21% BTW

24x2.5G, 4x10G/Multi-gig PoE++ (522W basis, tot 2.520W) en 4xSFP28 25G beheerde switch

24x2.5G, 4x10G/Multi-gig PoE++ (522W basis, tot 2.520W) en 4xSFP28 25G beheerde switch

Technische specificaties

- 24 2,5G en 4 10G/Multi-gig PoE++-poorten met 4 25GBASE-X SFP28 uplinks.
- Interne voeding van 800 W met een PoE-budget van 522 W.
- 2 slots voor modulaire voedingen (1+1 redundantie en/of EPS-deling).
- Elke APS600Wv3, APS1200Wv2 of APS2000Wv2 kan worden gebruikt.
- Het PoE-budget kan 2.520W bereiken, het redundante PoE-budget kan 1.972W bereiken.
- Virtual Chassis-stapeling biedt non-stop forwarding (NSF) en hitless failover.
- De functieset van laag 3 omvat statische, op beleid gebaseerde en dynamische routing.
- NETGEAR IGMP Plus™, NETGEAR AV OS en Engage Controller versnellen AV-installaties.
- SMPTE ST 2110 Grand Master-klok en grensklok voor AES67- en ST2059-2-toepassingen.
- Meerkleurige LED op elke fysieke poort die de profielkleur in het NETGEAR AV OS™ en de Engage Controller weerspiegelt.
- NETGEAR ProSAFE® beperkte levenslange hardwaregarantie.
- Levenslange vervanging van hardware op de volgende werkdag.

Inhoud van de verpakking

- 1 M4350-24M4X4V (MSM4332)
- 1 Stroomkabel

- 1 Console USB Type-C-kabel
- 1 Standaardbeugelset voor rackmontage
- 1 Set langere beugels voor inbouwmontage
- 4 Rubberen voetjes voor tafelbladinstallatie
- 1 Installatiehandleiding

[**PDF DATASHEET**](#)