

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

OS6870-24: Fixed chassis with 24x10/100/1000 RJ-45 2x100G QSFP28 VFL ports and 4x25G SFP28 ports

Artikelnummer: OS6870-24-EU



€11.209,00

Incl. 21% BTW

De OmniSwitch 6870 combineert veelzijdige fabric support, sterke beveiliging en AI intelligentie om een flexibel, veilig en onderhoudsarm platform te ...

De OmniSwitch 6870 combineert veelzijdige fabric support, sterke beveiliging en AI intelligentie om een flexibel, veilig en onderhoudsarm platform te creëren dat is afgestemd op een breed scala aan behoeften van klanten. Dit platform biedt verbeterde beveiliging, operationele eenvoud en aanpasbare prestaties voor de eisen van moderne netwerkomgevingen.

Specificaties

- OmniFabric: SPB, VxLAN-EVPN2 en MPLS2
- Beveiligd opstarten2
- Streaming netwerktelemetrie2 en DPI2
- 1588v2 End-to-End Transparante Klok
- Veldvervangbare redundante PSU zowel primair als back-up
- Mix en match elke ondersteunde PoE PSU redundantie om aan het PoE budget te voldoen terwijl het systeem blijft werken.
- Het laagste energieverbruik in vergelijkbare klasse in termen van wattage per schakelcapaciteit.
- Virtueel chassis tot 8 met elk model mix
- VFL stacking poort kan worden gebruikt voor uplink poort in niet-VC werking
- 1RU compact formaat met EMP (out-of-band management), console en USB poorten
- Beheer via Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus Network Management System helpt bij het visualiseren van het volledige bekabelde draadloze netwerk om de IT-efficiëntie en bedrijfsflexibiliteit te verhogen.

[PDF DATASHEET](#)