

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

OS6900-X24C2 24 SFP+ 2 QSFP28 EU AC PWR

Artikelnummer: OS6900X24-F-EU

**€23.495,00**

Incl. 21% BTW

Beschrijving De Alcatel-Lucent OmniSwitch® 6900 vaste Core LAN en Data Center (DC) switches zijn compacte, high-density 10, 25, 40 en 100 Gigabit Ethe...

- Beschrijving

De Alcatel-Lucent OmniSwitch® 6900 vaste Core LAN en Data Center (DC) switches zijn compacte, high-density 10, 25, 40 en 100 Gigabit Ethernet (GigE) platforms. Ze bieden hoge prestaties en extreem lage latency Layer-2 en Layer-3 switching voor campus en DC Fabric netwerken. Ze zijn ontworpen voor de meest veeleisende software-gedefinieerde operaties in gevirtualiseerde of fysieke netwerken. OmniSwitch 6900s kunnen worden geplaatst als Top-of-Rack (ToR) of spine switches in DC omgevingen, of als core en aggregatie apparaten in campus netwerken. Ze ondersteunen een brede waaier aan protocollen en programmeerbare interface (API) voor het bouwen van ALE's autonome Service Defined Network of overlay netwerken gebaseerd op Software Defined Network architecturen. De OmniSwitch 6900 productfamilie biedt een zeer hoge poortdichtheid, met tot 128 × 10 GigE, 80 × 25 GigE en tot 32 × 40/100 GigE poorten in een 1RU vormfactor. De Virtual Chassis1 functie breidt de modulariteit en betrouwbaarheid van connectiviteit uit om elk formaat gevirtualiseerd, hoogbeveiligd modern en autonoom netwerk aan te pakken. MACsec wordt ook ondersteund op specifieke OS6900-modellen voor missiekritische en versleutelde communicatienetwerken. De OmniSwitch 6900 productfamilie maakt gebruik van een energiezuinig model met een toonaangevend laag energieverbruik, waardoor ze de meest efficiënte en veelzijdige switches in hun klasse zijn.

Specificaties

- OS6900-X24C2: 10Gigabit/100Gigabit Ethernet L3 vast
- 1RU chassis met 26 SFP+ poorten en 2 QSFP28 poorten. SFP+ poorten werken als 1/10GE. QSFP28-poorten werken als 100/40GE.
- Koeling van voor naar achter.
- De bundel wordt geleverd met dubbele AC-voedingen, landspecifiek netsnoer, toegangskaart met gebruikershandleidingen en rekbevestigingen.
- USB-poort
- Consolepoort
- Flashopslag 32 GB
- SD RAM 8 GB
- Gegevensbuffer 32 MB

