

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

PortaDial Access XL

Artikelnummer: 30040010

**€1.622,00**

Incl. 21% BTW

De nieuwste generatie PortaDial Interfaces. De Access XL Interface is een zelf kiezende SIP Interface met deuropenercontacten geschikt voor PortaDial ...

De nieuwste generatie PortaDial Interfaces. De Access XL Interface is een zelf kiezende SIP Interface met deuropenercontacten geschikt voor PortaDial maatwerk producten tot en met 128 drukknoppen. Specifiek ontwikkeld voor SIP toepassingen, te beheren op afstand en altijd up-to-date met onze firmware updates.

De interface wordt via het netwerk aangesloten op een SIP PBX (telefooncentrale) of hosted platform.

Specificaties

- Configureren is mogelijk via de web-beheer omgeving van de PortaDial Access door middel van een browser.
- SIP specificaties:
 - Aan te melden als SIP extensie op SIP PBX of hosted telefonie platform
 - Tot 4 SIP accounts, geschikt als fallback, of om het reservenummer te bellen via een andere SIP installatie
 - Direct IP-call mogelijkheid
- Ondersteunde deurintercoms:
 - 1 x PortaDial maatwerk (tot en met 128 drukknoppen)
**De bekabeling naar de deurintercom is 2 keer UTP CAT5.
- Aansluitingen:
 - 1 x 2.1mm DC connector
 - 1 x RJ45 connector t.b.v. netwerk verbinding
 - 2 x RJ45 connector t.b.v. buitenpost
 - 4 x 2-voudige printkroonsteen t.b.v. deuropeners (NO/NC)
- Afmetingen (B x H x D) in mm:
 - 212 mm x 39 mm x 152 mm
- Werking:

- Na een druk op de knop van een deurintercom kiest de interface het geprogrammeerde telefoonnummer. Na het beantwoorden van de oproep ontstaat er een spreek-luister verbinding. Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op een (zelf te bepalen) toets te drukken. Indien er niet wordt opgenomen zal het volgende nummer gebeld worden, tot maximaal 8 bestemmingen. Men kan ook naar de interface toe bellen om een luister-sprek verbinding met een deurintercom te maken. Vervolgens is het ook mogelijk om de deuropener te activeren met de ingestelde opener toets.